

Solatube De originele Daglichtbuis

Uitvoering : daglicht door hellend dak,
 plat dak, gevel of grond
Standaard : Ø 250, Ø 350, Ø 530 en Ø 740 mm
 warmte- en inbraakwerend
 99,7% reflectie, 100% kleurecht
Optie : tot 20 meter verlengbaar



Solatube positionering



Solatubes binnen- en buitenweergave



| | Lichtbrengst in lumen** | Max. dakdikte standaardset (excl. verlenging) | Advies maximale verlenging* | U-waarde voor complete set** | g-waarde** | LTA-waarde** | Geluidsisolatie** | Lichtspreading*** |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Ø 25 cm Ø 35 cm | | | | | | | | |
| 160 DS Ø 25 cm | 1434 | 0,38m ^(PDI) 0,43m ^(HDI) | max. 4 m | U = 1,3 W/m²K | g=61% | 58% | 41 dB | max. 3 x 3 m |
| 290 DS Ø 35 cm | 2884 | 0,38m ^(PDI) 0,43m ^(HDI) | max. 7 m | U = 1,3 W/m²K | g=62% | 57% | 38 dB | max. 4 x 4 m |
| 160 DS Ø 25 cm ECO | 1127 | 0,38m ^(PDI) 0,43m ^(HDI) | max. 4 m | U = 0,5 W/m²K | g=44% | 46% | 43 dB | max. 3 x 3 m |
| 290 DS Ø 35 cm ECO | 2330 | 0,38m ^(PDI) 0,43m ^(HDI) | max. 7 m | U = 0,7 W/m²K | g=47% | 46% | 43 dB | max. 4 x 4 m |
| Ø 53 cm | | | | | | | | |
| 330 DS-C kantoor Ø 53 cm | 6141 | 0,75m ^(PDI) 0,60m ^(DI) | max. 10 m | U = 2,2 W/m²K | g=42% | 51% | 45 dB | max. 5 x 5 m |
| 330 DS-O magazijn Ø 53 cm | 7744 | 0,70m ^(PDI) 0,40m ^(DI) | max. 10 m | U = 3,0 W/m²K | g=58% | 58% | 37 dB | max. 5 x 5 m |
| 750 DS-C kantoor Ø 53 cm | 3669 | 0,75m ^(PDI) 0,60m ^(DI) | max. 10 m | U = 2,1 W/m²K | g=27% | 25% | 47 dB | max. 5 x 5 m |
| 750 DS-O magazijn Ø 53 cm | 5004 | 0,70m ^(PDI) 0,40m ^(DI) | max. 10 m | U = 2,8 W/m²K | g=46% | 37% | 42 dB | max. 5 x 5 m |
| Ø 74 cm | | | | | | | | |
| M74 DS Ø 74 cm | - | 0,56m ^(PDI) | max. 30 m | - | - | - | - | - |